

# FAUNA SAFE PANEL



## Toepassing:

- Ter bescherming van inheemse amfibieën en klein wild langs (snel)wegen.

## Fauna Safe Panel:

Door de toename van verkeer in de buurt van natuurgebieden, worden er regelmatig dieren aangereden. De plaatsing van deze panelen helpt deze dieren te beschermen. Overheidsinstanties en weg- en landschapsbeheerders nemen in toenemende mate maatregelen om de fauna te helpen overleven.

De Fauna Safe Panel wordt vaak geplaatst in combinatie met gaas (zie foto).

## Eigenschappen:

- De Fauna Safe Panel zijn 2-zijdig voorzien van een speciale anti-reflectie toplaag waardoor de automobilist niet verblind kan worden
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Recyclebaar
- Leverbaar in de kleur zwart en bosgroen wat goed past bij de natuurlijke omgeving
- Goed bestand tegen chemische en fysische producten
- Duurzaam, scheurvast
- UV-bestendig, gegarandeerd voor 10 jaar

## Specificaties:

Mechanische eigenschappen (bij 23°C)

	DIN	EENHEID	FAUNA SAFE PANEL
E-modulus	53457	N/mm <sup>2</sup>	900
Treksterkte	53455	N/mm <sup>2</sup>	20
Rek bij breuk	53455	%	200
Slagsterkte	53453	kJ/m <sup>2</sup>	geen breuk
Dichtheid	53479	kg/m <sup>3</sup>	960
Vochtopname	53495	%	< 0,03
Lineaire uitzetting	53752	mm/m/10°C	2,0
Brandcategorie	4102	-	B2

## Materiaal:

- De panelen zijn gemaakt van 100 % gerecycled kunststof materiaal

## Maten:

Type	Dikte	Hoogte	Lengte
1-zijdig wafel/			
1-zijdig nerfstructuur (groen)	6 mm	50 cm	3 m
2-zijdig matte structuur (zwart)	3/4/6 mm	50/60 cm	3 m
2-zijdig matte structuur (groen)	3/4/6 mm	50/60 cm	3 m

## Bestek:

De besteksomschrijving kunt u op onze website downloaden of bij ons kantoor aanvragen.

**GREENMAX**

*Guiding nature!*

Postbus 43, 5473 ZG Heeswijk - Dinther, Nederland

Tel. +31 (0) 413 - 29 44 47 - Fax +31 (0) 413 - 29 42 86 - E-mail: [info@greenmax.eu](mailto:info@greenmax.eu) - Internet: [www.greenmax.eu](http://www.greenmax.eu)