

## **AANBRENGEN WORTELGELEIDING**

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot LR30

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs bestaande beplanting/

of rondom aan te brengen beplanting

Min. breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in

overeenstemming met aan te brengen

wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

(Horizontaal dubbelprofiel moet zichtbaar zijn en

aan onderkant scherm min. 20 cm doorwortelbare ruimte laten).

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm (gladde kant) aanvulling verdichten tot

minimaal 3 mPa.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van Copolymer Polypropylene, met grondankers, verticale geleidingsribben en afgeronde dubbele bovenrib.

Breedte 60 cm per paneel, dikte 2 mm, hoogte 30 cm.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, [www.greenmax.eu](http://www.greenmax.eu)

## **AANBRENGEN WORTELGELEIDING**

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot DR45

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting/

of rondom aan te brengen beplanting

Min. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in

overeenstemming met aan te brengen

wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

(Horizontaal dubbelprofiel moet zichtbaar zijn en

aan onderkant scherm min. 20 cm doorwortelbare ruimte laten).

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm(gladde kant) aanvulling verdichten tot

minimaal 3 mPa.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van Copolymer Polypropylene, met grondankers, verticale geleidingsribben en afgeronde dubbele bovenrib.

Breedte 60 cm per paneel, dikte 2 mm, hoogte 45 cm.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, [www.greenmax.eu](http://www.greenmax.eu)

### **AANBRENGEN WORTELGELEIDING**

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot DR60

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting/

of rondom aan te brengen beplanting

Min. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in  
overeenstemming met aan te brengen

wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

(Horizontaal dubbelprofiel moet zichtbaar zijn en  
aan onderkant scherm min. 20 cm doorwortelbare ruimte laten).

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm(gladde kant) aanvulling verdichten tot  
minimaal 3 mPa.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van Copolymer Polypropylene, met grondankers,  
verticale geleidingsribben en afgeronde dubbele bovenrib.

Breedte 60 cm per paneel, dikte 2 mm, hoogte 60 cm.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, [www.greenmax.eu](http://www.greenmax.eu)

### **AANBRENGEN WORTELGELEIDING**

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot LR90

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting

Min. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in  
overeenstemming met aan te brengen

wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm(gladde kant) aanvulling verdichten.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van PP, met verticale geleidingsribben

Breedte 60 cm per paneel, dikte 2 mm, hoogte 90 cm.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, [www.greenmax.eu](http://www.greenmax.eu)

### **AANBRENGEN WORTELGELEIDING**

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot LR120

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting

Min. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in  
overeenstemming met aan te brengen

wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm(gladde kant) aanvulling verdichten.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van PP, met verticale geleidingsribben

Breedte 60 cm per paneel, dikte 2 mm, hoogte 120 cm.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, [www.greenmax.eu](http://www.greenmax.eu)