

GREENMAX EPDM



Toepassing:

- Wortel- en waterdichte basis voor groendaken en vijvers

GREENMAX EPDM vijverfolie/dakfolie voor groendaken

GREENMAX EPDM is zeer geschikt voor vijvers: het is niet schadelijk voor plant en dier, wortelvast en UV-bestendig.

Voor groendaken zorgt deze folie voor een wortel- en waterdichte basis. Het is niet toxisch (niet giftig) en eenvoudig te plaatsen. Dit product is recyclebaar, milieuvriendelijk en er zit 20 jaar productgarantie op.

Het verschil tussen dakfolie en vijverfolie is dat dakfolie koolstof bevat om een grotere brandwerendheid te bewerkstelligen, vijverfolie heeft dit niet nodig.

Specificaties:

Dikte	Minimaal 1,14 mm. + 10%
Treksterkte I	1425 psi
Rekweerstand	300%
UV-Weerstand	Geen slijtage
Trekweerstand	=> 50 N
Broosheidspunt	max 45 C
Ozon weerstand, geen scheuren	Uitgevoerd, geen scheuren
Waterabsorberend	< 2%

Maten:

De EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) folie van GREENMAX is verkrijgbaar in de diktes 1,15 mm en 1,53 mm.

Dikte	Breedtes in m l	Lengtes in m l
1,15	0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2	30,48
1,15	3,05 / 4,57 / 6,10 / 7,62	30,48 en 60,96
1,15	9,15 / 12,2 / 15,25	30,48 en 60,96

Overige lengtes op aanvraag verkrijgbaar, ook exact op maat te bestellen.



GREENMAX EPDM vijverfolie toegepast voor een langdurig gegarandeerde waterdichte basis.

Eigenschappen:

- Gewicht: 1,38 kg/m² (1,15 mm)
- Rekweerstand: 300%
- UV-bestendig
- Wortelbestendig (niet voor bamboewortels)
- Bestand tegen ozonveroudering
- Bestand tegen de meeste zuren en alkaliën
- Hoge slijtweerstand

De besteksomschrijving kunt u op onze website downloaden of bij ons kantoor aanvragen.

GREENMAX 

Guiding nature!

Postbus 43, 5473 ZG Heeswijk - Dinther, Nederland

Tel. +31 (0) 413 - 29 44 47 - Fax +31 (0) 413 - 29 42 86 - E-mail: info@greenmax.eu - Internet: www.greenmax.eu