

AANBRENGEN WORTELWERING

Aanbrengen wortelweringsscherm RootCommander RC (500,650,750,1000, 1300,1500 of 2000)

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting/ of verharding

Min. breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelweringsscherm.

Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Wortelweringsdoek RootCommander van flexibel

wortelwerend doek, 360 gram/m² dubbelzijdig gecoat geotextiel

Lengte 50 m¹ per rol, hoogtemm (500,650,750,1000, 1300,1500 of 2000)

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, www.greenmax.eu

AANBRENGEN WORTELWERING

Aanbrengen wortelweringsscherm RootCommander RC (500,650,750,1000, 1300,1500 of 2000)

Volgens tekeningnummer

Ter bescherming van kabels en leidingen ondergronds in een halve maanvorm horizontaal over de kabels en leidingen.

Min. breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelweringsscherm.

Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Wortelweringsdoek RootCommander van flexibel

wortelwerend doek, 360 gram/m² dubbelzijdig gecoat geotextiel

Lengte 50 m¹ per rol, hoogtemm (500,650,750,1000, 1300,1500 of 2000)

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, www.greenmax.eu