

## AquaMax – Bewateringssysteem (160 mm buis verticaal)

BESTEKS- POST- NUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
511602	2 9  1 9  9	<p><b>AANBRENGEN BEWATERINGSSYSTEEM</b></p> <p>Aanbrengen beluchtungs- en/of infiltratiesysteem Aanbrengen AquaMax bewateringssysteem. Situering: Bij te planten bomen volgens bestekspost .....</p> <p>Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE), omhuld met nylon kous, kleur zwart</p> <p>Diameter drainbuis 80 mm</p> <p>De drainbuis als ring aanbrengen op of rondom de wortelkruit tot maximaal 0.2 mtr beneden maaiveld; lengte per boom ..... mtr</p> <p>Verticale bewateringsbuis: ..... per boom.</p> <p>Materiaal polyethyleen (PE), omhuld met nylon kous, kleur zwart.</p> <p>Verticale bewateringsbuis bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) T-stuk 80x160x80 mm met klikverbinding; 1 st</li> <li>- Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, omhuld met nylon kous, diameter buis 160 mm; 0.5 mtr, verticaal aansluiten op T-stuk</li> <li>- Ventilatie-deksel. Eindkap afneembaar; Polypropyleen (PP), diameter 160 mm, 1 st.</li> </ul> <p>Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.</p> <p>Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther, Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, <a href="http://www.greenmax.eu">www.greenmax.eu</a> o.g.</p>	st   m	1   v	....   L

<i>Stamomtrek</i>	<i>Boomhoogte</i>	<i>Drainlengte Ring</i>	<i>Drainlengte Verticaal</i>
8 - 16 cm	< 3 m	2 m <sup>1</sup>	0,5 m <sup>1</sup>
16 - 25 cm	3 - 5 m	2,5 m <sup>1</sup>	0,5 m <sup>1</sup>
25 - 45 cm	5 - 7 m	4,5 m <sup>1</sup>	0,5 m <sup>1</sup>
> 45 cm	> 7 m	7,5 m <sup>1</sup>	0,5 m <sup>1</sup>