

AquaMax – Bewateringssysteem

| BESTEKS- POST- NUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|--------|--|--------------|--|----------------------------------|
| 511602 | 2 9 | <p>AANBRENGEN BEWATERINGSSYSTEEM</p> <p>Aanbrengen beluchtungs- en/of infiltratiesysteem Aanbrengen AquaMax bewateringssysteem. Situering: Bij te planten bomen volgens bestekspost</p> <p>Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE), omhuld met nylon kous, kleur zwart</p> <p>Diameter drainbuis 80 mm</p> <p>De drainbuis als ring aanbrengen op of rondom de wortelkruit tot maximaal 0.2 mtr beneden maaiveld; lengte per boom mtr</p> <p>Verticale bewateringsbuis: per boom.</p> <p>Materiaal polyethyleen (PE), omhuld met nylon kous, kleur zwart.</p> <p>Verticale bewateringsbuis bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, omhuld met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0.5 mtr, verticaal aansluiten op T-stuk - Ventilatie deksel. Schroef eindkap; Polypropyleen (PP) eindkap met afschroefbare deksel diameter 80 mm, 1 st. <p>Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld. Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther, Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, www.greenmax.eu o.g.</p> | st | 1 | v |
| | 1 9 | | m | | L |

| <i>Stamomtrek</i> | <i>Boomhoogte</i> | <i>Drainlengte Ring</i> | <i>Drainlengte Verticaal</i> |
|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| 8 - 16 cm | < 3 m | 2 m ¹ | 0,5 m ¹ |
| 16 - 25 cm | 3 - 5 m | 2,5 m ¹ | 0,5 m ¹ |
| 25 - 45 cm | 5 - 7 m | 4,5 m ¹ | 0,5 m ¹ |
| > 45 cm | > 7 m | 7,5 m ¹ | 0,5 m ¹ |