

Bestek-post Nummer	Hoofd-code	Deficode 1.2.3.4.5.6	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid resultaat-verplichting	Hoeveelheid ter inlichting
			Wortelwering Een wortelweringswand is glad. De boomwortel stuit op de barrière en (door het ontbreken van geleiding) blijven deze rondcirkelen langs de gladde wand.			
	515301		<u>Wortelscherm RootBlock 1 mm</u> Aanbrengen wortelscherm Betreft het leveren en aanbrengen van een wortelwerings-scherm RootBlock WB/BB Situering: volgens tekeningnr ***** #DEFICODE NAAR KEUZE# (verticaal aanbrengen) . 1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm . . 3 . . . De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling vrijgekomen grond	m	50.00 V	
	 9	Wortelweringssysteem Type: RootBlock WB/BB 1 mm Dikte: 1 mm Materiaal: HDPE 100% recyclebaar Kleur: zwart Uv-bestendig Hoogte: (50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200) cm Lengte: 50 m1 / rol Treksterkte: 24 N/mm ² Rek bij breuk: 200 % Leverancier: Greenmax O.G. Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling verdichten Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen Materiaal: Aluminium Breedte: 30 mm Hoogte: 50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 Bevestiging: Meegeleverde bout + Moer Leverancier: Greenmax O.G.	m		50.00 L
	515301		<u>Wortelscherm Rootblock 2 mm</u> Aanbrengen wortelscherm Betreft het leveren en aanbrengen van een wortelwerings-scherm RootBlock WB/BB Situering: volgens tekeningnr ***** #DEFICODE NAAR KEUZE# (verticaal aanbrengen) . 1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm . . 3 . . . De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling vrijgekomen grond	m	25.00 V	
	 9	Wortelweringssysteem Type: RootBlock WB/BB 2 mm Dikte: 2 mm Materiaal: HDPE 100% recyclebaar Kleur: zwart, Uv-bestendig Hoogte: (50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200) cm Lengte: 25 m1 / rol Treksterkte: 24 N/mm ² Rek bij breuk: 200 % Leverancier: Greenmax O.G. Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling verdichten Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen Materiaal: Aluminium Hoogte: 50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 Breedte: 30 mm Bevestiging: Meegeleverde Bout + Moer Leverancier: Greenmax O.G.	m		25.00 L
				st		1.00 L